

P153 - FFP1 Foldbar Dolomite

Filtermaske m/ Ventil

Kollektion: Engangsmasker FFP1

Artikler: Engangsmasker

Materiale: Polypropylen, PU Skum

Inder Colli: 20

Ydre karton: 30

Produkt information

DOLOMITE testet. Komfort: Foldbar støvmaske med ventil for lav åndingsmodstand. Justerbar næseklemme for optimal pasform.



Engangsmasker FFP1

Engangsmaske FFP1 beskytter mod faste og flydende partikler uden specifik toksicitet. Minimal % af filtrering 80%. Beskytter op til 4 gange TLV (Assigned Protection Factor for FFP1 masker). Eksempler på brugssteder: Håndtering af sten / mursten / cellulose. Vores Biztex mærke sikrer exceptionel kvalitet og ydeevne på tværs af vores komplette sortiment af masker.

Engangsmasker

Vores Biztex mærke sikrer exceptionel kvalitet og ydeevne på tværs af vores komplette sortiment af masker. Det omfattende Biztex-sortiment tilbyder et højt niveau af beskyttelse og kvalitet, der beskytter brugeren mod mange arbejdsplads risici, herunder flydende kemikalier, statisk elektricitet, tørre partikler og radioaktiv forurening. Dette komplette Biztex® sortiment omfatter engangsmasker, engangsdragter.

Standarder

EN 149 FFP1 (NR D)



Features

- Specielt kompakt lodret fold-fladt design
- High performance udåndningsventil for at reducerer varme og høj komfort
- Skumpolstring omkring snuden for ekstra komfort
- Individuelt indpakket i hygiejnisk pose
- Stofmaske med næsebro for bedre pasform og reducere af duggede briller
- Dolomite testet (D) for bedre ånding og længere holdbarhed
- Pakket til brug i automater
- Detail Kasse for ekstra reklame
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- CE-KAT III

P153 - FFP1 Foldbar Dolomite Filtermaske m/ Ventil

Varekode: 6307909320

Test Hus

INSPEC International B.V. (Notified Body No.: NB: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Cert Nr: PPE20162098

INSPEC International Ltd. (Notified Body No.: AB: 0194)
56 Leslie Hough Way
M6 6AJ, UK
Cert Nr: UKCA-B-221226

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P153WHR	Hvid	65.0	44.0	50.0	0.3320	0.1430	5036108260126	15036108749512

