

B0667B -

Kollektion: Rekord

Overdel: Microfiber + Hi-Tech stof

Indersål: TPR cap

For: Lugtstop antibakteriel

Midtersål: Fresh'n Flex

Tåkap: SlimCap

Sål: Ingen risiko for, at foringsmaterialet flytter sig, da fibrene ikke kan bevæge sig mellem de svejsede ledeplader.

Ydre karton: 10



Rekord

Record anti trætheds fodtøj, der giver et svar på efterspørgslen efter letvægtsdesign.

Base

Komfort var det, der inspirerede Base Protection siden opstarten. Virksomheden fremstiller sikkerhedsfodtøj, der kombinerer teknologi og funktionelle krav, for at imødekomme professionelle og mere krævende forbruger.

Standarder

EN ISO 20345 S3 (FO ESD SR)
EN 61340-4-3 S3



Features

- 200 joule resistent tåkappe
- Punkterings fri sål
- Stødabsorbering i hæl området
- Anti-Statisk fodtøj
- Kulbrinte resistente
- Elektronisk udstyrs beskyttelse mod elektrostatiske udladninger
- Metal fri
- Ortopædisk skræddersyet fodsvang, der overholder europæiske normer DGUV112-191
- Kvinders bredde
- Livvidde herre
- SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader

B0667B -
Varekode: 6404199000

Test Hus
Cert Nr: N° F-113-05779-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
B0667BBKR35		68.0	41.0	38.0	1.0460	0.1059	8052530126806	
B0667BBKR36		68.0	41.0	38.0	1.0840	0.1059	8052530126639	
B0667BBKR37		68.0	41.0	38.0	1.1160	0.1059	8052530126646	
B0667BBKR38		68.0	41.0	38.0	1.1270	0.1059	8052530126653	
B0667BBKR39		68.0	41.0	38.0	1.2110	0.1059	8052530126660	
B0667BBKR40		68.0	41.0	38.0	1.2170	0.1059	8052530126677	
B0667BBKR41		68.0	55.0	38.0	1.2860	0.1421	8052530126684	
B0667BBKR42		68.0	55.0	38.0	1.3490	0.1421	8052530126691	
B0667BBKR43		68.0	55.0	38.0	1.4180	0.1421	8052530126707	
B0667BBKR44		68.0	55.0	38.0	1.3860	0.1421	8052530126714	
B0667BBKR45		68.0	55.0	38.0	1.4780	0.1421	8052530126721	
B0667BBKR46		68.0	55.0	38.0	1.5050	0.1421	8052530126738	
B0667BBKR47		68.0	55.0	38.0	1.5990	0.1421	8052530126745	
B0667BBKR48		68.0	55.0	38.0	1.6330	0.1421	8052530126752	

