

B0667 -

Kollektion: Rekord

Overdel: Microfiber + Hi-Tech stof

Indersål: TPR cap

For: Lugtstop antibakteriel

Midtersål: Fresh'n Flex

Tåkap: SlimCap

Sål: Ingen risiko for, at foringsmaterialet flytter sig, da fibre ikke kan bevæge sig mellem de svejsede ledeplader.

Ydre karton: 10



Rekord

Record anti trætheds fodtøj, der giver et svar på efterspørgslen efter letvægtsdesign.

Base

Komfort var det, der inspirerede Base Protection siden opstarten. Virksomheden fremstiller sikkerhedsfodtøj, der kombinerer teknologi og funktionelle krav, for at imødekomme professionelle og mere krævende forbruger.

Standarder

EN ISO 20345 S1P (FO ESD SR)
CEI EN 61340-4-3 S1P



Features

- 200 joule resistent tåkappe
- Punkterings fri sål
- Stødabsorbering i hæl området
- Anti-Statisk fodtøj
- Kulbrinte resistente
- Elektronisk udstyrs beskyttelse mod elektrostatiske udladninger
- Metal fri
- Ortopædisk skræddersyet fodsvang, der overholder europæiske normer DGUV112-191
- Kvinders bredde
- Livvidde herre
- SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader

B0667 -
Varekode: 6404199000

Test Hus
Cert Nr: N° F-113-05778-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B0667BKR35	Sort	68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530126790	
B0667BKR36	Sort	68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530126509	
B0667BKR37	Sort	68.0	41.0	38.0	1.1160	0.1059	8052530126516	
B0667BKR38	Sort	68.0	41.0	38.0	1.1270	0.1059	8052530126523	
B0667BKR39	Sort	68.0	41.0	38.0	1.2110	0.1059	8052530126530	
B0667BKR40	Sort	68.0	41.0	38.0	1.2170	0.1059	8052530126547	
B0667BKR41	Sort	68.0	55.0	38.0	1.2860	0.1421	8052530126554	
B0667BKR42	Sort	68.0	55.0	38.0	1.3630	0.1421	8052530126561	
B0667BKR43	Sort	68.0	55.0	38.0	1.4180	0.1421	8052530126578	
B0667BKR44	Sort	68.0	55.0	38.0	1.3860	0.1421	8052530126585	
B0667BKR45	Sort	68.0	55.0	38.0	1.4780	0.1421	8052530126592	
B0667BKR46	Sort	68.0	55.0	38.0	1.5050	0.1421	8052530126608	
B0667BKR47	Sort	68.0	55.0	38.0	1.5990	0.1421	8052530126615	
B0667BKR48	Sort	68.0	55.0	38.0	1.6330	0.1421	8052530126622	

