

EP07 - Sporbar TPR-ledet øreprop (50 par)

Kollektion: Ørepropper

Artikler: Høreværn

Materiale: TPR, PVC

Produkt information

Sporrbare og genanvendelige ørepropper i TPR (termoplastisk gummi) materiale. Den sporingsbare funktion er fremstillet ved en avanceret teknik ved at tilsætte metalskærning til TPR-materialet under injektionsprocessen uden at skulle tilføje metaldetekterbar kugle. Anbefales til brug i fødevarerindustrien. Hvert par kommer ind i en hygiejnisk polybag med monteringsvejledning.

Standarder

EN 352-2 (SNR 31.6dB)
ANSI S3.19 (NRR 24dB)



Ørepropper

Høreværn

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

Features

- Kan bruges i fødevarerindustrien "sporbar"
- Med snor for sikker håndtering
- Et par pr. polybag til hygiejnisk opbevaring
- Leveres i en praktisk bærbar dispenserboks
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater
- Dette produkt sælges i par
- Dette produkt sælges i inder kasser/æsker





PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

EP07 - Sporbar TPR-ledet øreprop (50 par)

Varekode: 3926909790

Test Hus

ALIENOR CERTIFICATION (Notified Body No.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Cert Nr: 2754/1246/159/06/18/0292

SATRA Technology Centre Ltd (Notified Body No.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Cert Nr: AB0321/18869-01-E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
EP07BLU	Blå	51.0	40.0	34.0	0.2840	0.0694	5036108304950	15036108794000

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP07								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	26.9	25.8	30.5	29.7	32.6	34.3	37.6
C	Standard Deviation (dB)	4.5	4.7	3.0	1.6	4.3	3.7	4.5
D	Assumed Protection (dB)	22.4	21.1	27.6	28.0	28.3	30.6	33.0
SNR = 30 dB H = 29 dB / M = 28 dB / L = 25 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP07										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	34.5	31.1	36.8	33.4	35.2	34.3	33.4	31.4	37.2
C	Standard Deviation (dB)	4.9	4.2	4.7	4.6	3.7	3.9	3.4	3.1	4.1
NRR (Noise Reduction Rating) = 24 dB										

EP07BLU