PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW15 - Fossa Sikkerhedsbriller

Kollektion: Øjenbeskyttelse
Artikler: Øjenbeskyttelse
Materiale: Polycarbonat
Inder Colli: 12
Ydre karton: 144



Produkt information

Denne sikkerhedsbrille tilbyder bred, tilsluttende dækning, der er et krav for fuld beskyttelse. De moderne gummispidser på brillestangen samt en mono-linse gør det muligt at tilpasse disse briller til flere forskellige ansigtstyper.

Øjenbeskyttelse

PORTWEST® øjen beskyttelse sortiment omfatter goggles, briller og visirer, der er designet til at beskytte øjne og ansigt på brugeren mod skader, der kan opstå under arbejdsaktiviteter. TEKNISKE BRILLER: Høj ydeevne og banebrydende modeller. SPORTS BRILLER: Let vægts og morderne design KLASSISKE BRILLER: Væsentlige PPE sikkerhedsbriller.

Øjenbeskyttelse

PORTWEST øjenbeskyttelses sortiment omfatter beskyttelsesbriller, google og visirer, der er designet til at beskytte øjne og ansigt på medarbejderen mod skader, der kan opstå under arbejdet. TEKNISKE BRILLER: Høj ydeevne og banebrydende modeller. SPORTS BRILLER: Let vægts og morderne design KLASSISKE BRILLER: Væsentlige PPE sikkerhedsbriller.

Standarder

EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2)
EN 172 (5-3.1)
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)

Features

- Ultra letvægt for langvarigt brug
- Exsellent sidebeskyttelse
- Bløde brillestænger for komfort
- Letvægts wrap-around design
- Bløde brillestænger og gummi næsebro for ultra komfort
- Tæt tilsluttende model for panoramaudsigt
- UV-beskyttelse hjælper med at forhindre øjenskader fra skadelige ultraviolette stråler
- Anti-ridse belægning for ekstra holdbarhed
- CE Certificeret
- Detail Pose for ekstra reklame
- Individuelt pakket til salgsautomater

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW15 - Fossa Sikkerhedsbriller
Varekode: 9004901000

Test Hus
SGS FIMKO Ltd (Notified Body No.: NB: 0598)
Takomotie 8
, Finland
Kontakt: sgs.fimko@sgs.com
Cert Nr: 0598/PPE/26/1746

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
PW15CLR	Klart	58.0	36.0	36.0	0.0360	0.0752	5036108183791	15036108635921