

FF50 - Aberdeen FR Kedeldragt

Kollektion: Bizflame™ Plus

Artikler: Brandhæmmende

Skal Metervare: Bizflame Work:
99% bomuld, 1% Carbon fibre 350g

Produkt information

Ideel til offshore branchen. Denne kedeldragt leveres i tommer størrelse for den perfekte pasform.

Standarder

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Klasse 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM²
(HAF=82%))

Bizflame™ Plus

BizFlame™ Plus er udviklet og designet til at producere et meget innovativ flammeresistent stof med anti-statiske egenskaber. Konstrueret af 99% bomuld vævet sammen med 1% kulfiber. Fremragende rive og trækstyrke som giver ekstra holdbarhed samt kvalitets bomuldsfibre giver stoffet komfort. Inherent anti-statisk kulfiber

Brandhæmmende

Dette brancheførende flamme bestandige sortiment giver multi standardbeskyttelse i farlige miljøer. Disse avancerede produkter er resultatet af mange års erfaring kombineret med avanceret teknologi og markedsundersøgelse. Forpligtelse til brugerens sundhed, sikkerhed og komfort kan ses i den brede vifte af produkter, der passer til alle klimaer og brugs anvendelser.

Features

- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- To baglommer
- Tommestoklomme
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke



FF50 - Aberdeen FR Kedeldragt

Varekode: 6211321000

Test Hus

SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body No.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Cert Nr: 2777/13136-02/E00-00

Vaskeanvisning



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FF50RER36	Rød	43.0	28.0	50.0	1.5400	0.0602	5036108261062	15036108750280
FF50RER38	Rød	43.0	28.0	50.0	1.5400	0.0602	5036108261079	15036108750297
FF50RER40	Rød	43.0	28.0	50.0	1.5600	0.0602	5036108261086	15036108750303
FF50RER41	Rød	43.0	28.0	50.0	1.6300	0.0602	5036108275700	15036108765796
FF50RER42	Rød	43.0	28.0	50.0	1.6200	0.0602	5036108261093	15036108750310
FF50RER44	Rød	43.0	28.0	50.0	1.6800	0.0602	5036108261109	15036108750327
FF50RER46	Rød	43.0	28.0	50.0	1.7200	0.0602	5036108261116	15036108750334
FF50RER47	Rød	43.0	28.0	50.0	1.7200	0.0602	5036108275717	15036108765802
FF50RER48	Rød	43.0	28.0	50.0	1.7200	0.0602	5036108261123	15036108750341
FF50RER50	Rød	43.0	28.0	50.0	1.8000	0.0602	5036108261130	15036108750358
FF50RER52	Rød	43.0	28.0	50.0	1.8500	0.0602	5036108261147	15036108750365
FF50RER54	Rød	43.0	28.0	50.0	1.8800	0.0602	5036108261154	15036108750372