

FR66 - Bizflame Ultra bukser

Kollektion: Bizflame Ultra

Artikler: Brandhæmmende

Skal Metervare: Bizflame Ultra:
80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber 340g

Produkt information

Designet til brug under de hårdeste forhold, kombinerer denne bukser slidstærkt komfort med fremragende funktionalitet. Lavet ved brug af slidstærkt metervare, der tåler industriel vask, holder form og farve i buksernes levetid.

Standarder

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type PB (6)

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Bizflame Ultra

Bizflame Ultra er en blanding af 80% bomuld, 19% FR polyester og 1% kulfiber, 340g. FR polyester i Bizflame Ultra giver en fremragende slidstyrke, krymp begrænsning og lysægthed. Dette stof er stærk nok til at industri vask hvilket gør det ideel til offshore industrien.

Brandhæmmende

Dette brancheførende flamme bestandige sortiment giver multi standardbeskyttelse i farlige miljøer. Disse avancerede produkter er resultatet af mange års erfaring kombineret med avanceret teknologi og markedsundersøgelse. Forpligtelse til brugerens sundhed, sikkerhed og komfort kan ses i den brede vifte af produkter, der passer til alle klimaer og brugs anvendelser.

Features

- Industrivask ved 75°C og tørring ved 155°C
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Tommestoklomme
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- 100% Metal fri



Kort: 29" eller 74cm
justerbar til Reg 31"
eller 79cm Reg: 31" eller
79cm justerbar til Tall
33" eller 84cm

FR66 - Bizflame Ultra bukser

Varekode: 6203421100

Test Hus

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Notified Body No.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Kontakt: Marion Pfeiler

Cert Nr: VN625 154930

Vaskeanvisning



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR66ORR30	Orange	43.0	28.0	58.0	0.8930	0.0698	5036108320363	15036108809131
FR66ORR32	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9170	0.0698	5036108320370	15036108809148
FR66ORR33	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9250	0.0698	5036108320387	15036108809155
FR66ORR34	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9580	0.0698	5036108320394	15036108809162
FR66ORR36	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9920	0.0698	5036108320400	15036108809179
FR66ORR38	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0000	0.0698	5036108320417	15036108809186
FR66ORR40	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0290	0.0698	5036108320424	15036108809193
FR66ORR41	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0300	0.0698	5036108320431	15036108809209
FR66ORR42	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0500	0.0698	5036108320448	15036108809216
FR66ORR44	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0700	0.0698	5036108320455	15036108809223
FR66ORR46	Orange	43.0	28.0	58.0	1.1100	0.0698	5036108320462	15036108809230