

P440 - A2P3 halvmaske klar til brug

Kollektion: Åndedrætsværn

Artikler: PPE

Materiale: TPE

Inder Colli: 1

Ydre karton: 10

Produkt information

Klar til brug og vedligeholdelsesfri halvmaske med integrerede filtre. Fremstillet af slidstærkt og fleksibelt TPE. Kompakt design sikrer optimal vægtbalance og et bredt synsfelt. Ergonomisk hovedsele reducerer tryk og giver maksimal brugerkomfort. Drop-down hovedrems design gør det nemt at fjerne. Leveres i en genlukkelig detailpose af hensyn til hygiejnen.

Åndedrætsværn

Portwests industrielle sortiment af engangs- og genanvendelige åndedrætsværn inkluderer halvmasker og hel ansigtsmasker designet til at tilbyde de mest komfortable og bedste produkter på markedet. I overensstemmelse med EN-standarder EN149 (partikelfiltrering af halvmasker), EN140 (halvmasker) og EN136 (helmasker). Komplet med et udvalg af udskiftelige filter muligheder i halv og hel ansigts masker modeller. EN14683 (medicinske masker) og 2 eller 3 lags mundbind med antibakterielle stof er også tilgængelige i serien.

PPE

Portwest hoved PPE sortiment omfatter de nyeste opdateret standarder, for at tilbyde den højeste grad af beskyttelse. Endvidere er komfortabelt og lav vægt med til at gøre det mere behageligt at bruge, selv efter mange timer. Din sikkerhed er vores mission.

Standarder

EN 405: 2001 + A1 2009 Type A Klasse 2 (R D)

EN 405: 2001 + A1 2009 TYPE P klasse 3 (R D)



Features

- Klar til brug og vedligeholdelsesfri
- Kompakt design med lav profil for maksimal synlighed og let bevægelse
- High performance udåndingsventil for at reducere varme og høj komfort
- Drop-down hovedrems design gør det nemt at fjerne
- Pakke med genluk, nem i brug
- Detail Pose for ekstra reklame
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- CE-KAT III
- New style

P440 - A2P3 halvmaske klar til brug**Varekode: 9020009099****Test Hus**

ITALCERT SRL (Notified Body No.: NB: 0426)

Viale Sarca 336

, Italy

Cert Nr: PPE164AT2144

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P440BKR	Sort	40.0	30.0	48.0	0.3620	0.0576	5036108390311	15036108874993