

## B0410 -

**Kollektion:** Specielt

**Overdel:** Vandtæt kornlæder

**Foring:** Lugtstop, antilugt og antibakterial

**Midtersål:** Fresh'n Flex

**Tåkappe:** Stål

**Sål:** Double-Density AirTech PU/HRO Rubber

**Ydre karton:** 10

### Specielt

Special fodtøjet til ekstrem arbejde.

### Standarder

EN ISO 20345: 2011 S3 (HRO SRA)



### Features

- Anti-Statisk fodtøj
- Vandafvisende overdel for bedre komfort
- 200 joule resistent tåkappe
- Punkterings fri sål
- Stødabsorbering i hæl området
- Varmebestandig 1 minut op til 300 ° C
- Kulbrinte resistente
- Livvidde herre
- Ortopædisk skræddersyet fodsvang, der overholder europæiske normer DGUV112-191

# PORTWEST<sup>®</sup>



**B0410 -**

**Varekode: 6403400000**

**Test Hus**

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Notified Body No.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Cert Nr: F-113-04910-21 rev. 1

**Carton Dimensions/Weight**

| Item       | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14 |
|------------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|------------|
| B0410BKR39 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.5540     | 0.1375                 | 8032790804416 |            |
| B0410BKR40 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.6220     | 0.1375                 | 8032790804423 |            |
| B0410BKR41 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.6560     | 0.1375                 | 8032790804430 |            |
| B0410BKR42 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.6960     | 0.1375                 | 8032790804447 |            |
| B0410BKR43 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.7440     | 0.1375                 | 8032790804454 |            |
| B0410BKR44 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.8620     | 0.1375                 | 8032790804461 |            |
| B0410BKR45 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 2.0100     | 0.1375                 | 8032790804478 |            |
| B0410BKR46 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 1.9540     | 0.1375                 | 8032790804485 |            |
| B0410BKR47 | Sort   | 67.0 | 57.0 | 36.0 | 2.0310     | 0.1375                 | 8032790804492 |            |