

B1000 -

Kollektion: Kaptiv

Overdel: Vandtæt nubuck

Foring: Lugtstop, antilugt og antibakterial

Midtersål: Fresh'n Flex

Tåkappe: Aluminium

Sål: Double-Density PU/HRO Rubber i-daptive® Technology

Ydre karton: 10

Kaptiv

Den første sikkerhedsko med stabilitetskontrol, designet til at tilbyde utrolig fornemmelse af dynamisk komfort.

Base

Komfort var det, der inspirerede Base Protection siden opstarten. Virksomheden fremstiller sikkerhedsfodtøj, der kombinerer teknologi og funktionelle krav, for at imødekomme professionelle og mere krævende forbruger.



Standarder

EN ISO 20345:2011 S3 (HRO CI SRC)

Features

- Anti-Statisk fodtøj
- Vandafvisende overdel for bedre komfort
- 200 joule resistent tåkappe
- Punkterings fri sål
- Stødabsorbering i hæl området
- Varmebestandig 1 minut op til 300 ° C
- Kulde isolering op til -17 ° C
- Kulbrinte resistente
- Livvidde herre
- Ortopædisk skræddersyet fodsvang, der overholder europæiske normer DGUV112-191

B1000 -
Varekode: 6403400000

Test Hus
A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Notified Body No.: NB: 0465)
Via Alberto Riva Villasanta, 3
, Italy
Cert Nr: F-113-00391-18 Rev 01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
B1000GBU36	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.2000	0.0989	8054633494578	
B1000GBU37	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.2300	0.0989	8054633494585	
B1000GBU38	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.2320	0.0989	8054633494592	
B1000GBU39	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.2500	0.0989	8054633493984	
B1000GBU40	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.3500	0.0989	8054633493991	
B1000GBU41	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.3550	0.0989	8054633494004	
B1000GBU42	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.4200	0.0989	8054633494011	
B1000GBU43	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.4700	0.0989	8054633494028	
B1000GBU44	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.5500	0.0989	8054633494035	
B1000GBU45	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.6600	0.0989	8054633494042	
B1000GBU46	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.6900	0.0989	8054633494059	
B1000GBU47	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.7000	0.0989	8054633494066	
B1000GBU48	Grey/Blue	67.0	41.0	36.0	1.7260	0.0989	8054633494073	