

FW32 - Steelite Constructo Nubuck-støvle S3 HRO

Kollektion: Steelite™ Work

Artikler: Fodbeskyttelse

Øvre Materiale: Fuldnarvet Nubuck Læder

Materiale Ydersål: Phylon/Gummi

Ydre karton: 10

Produkt information

Moderne design med fuld sikkerhedscertificering. Stålnæse og stålsømværn med S3 vandtæt fuldnarvet nubuck-læder og 300 HRO gummi ydersål.

Steelite™ Work

Overholder alle gældende standarder, ideel til industrielle brug med en stærk og fleksibel opbygning.

Fodbeskyttelse

Innovation, design, styling og kvalitets komponenter definerer Portwest fod beskyttelses kollektionen.

Standarder

EN ISO 20345: 2011 S3



Features

- Kraftig nubuck læder
- Phylon og gummi ydersål giver let og holdbar ydeevne.
- Højt ydende åndbart mesh for
- Foret krave for komfort
- Varmebestandig ydersål 300°C
- Vandafvisende overdel for bedre komfort
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Beskyttende tåkappe i stål
- Metal sømværn
- Anti-Statisk fodtøj



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FW32 - Steelite Constructo Nubuck-støvle S3 HRO

Varekode: 6403400000

Test Hus

Intertek Italia S.p.A. (Notified Body No.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

Cert Nr: LECFI00381753

ITS Testing Services (UK) Ltd. (Intertek) (Notified Body No.: 0362)

Centre Court

LE19 1WD, UK

Cert Nr: LECFI00386736

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FW32HOR39	Honning	64.0	58.0	35.0	1.3400	0.1299	5036108202041	25036108687316
FW32HOR40	Honning	64.0	58.0	35.0	1.3300	0.1299	5036108202058	25036108687323
FW32HOR41	Honning	64.0	58.0	35.0	1.4400	0.1299	5036108202065	25036108687330
FW32HOR42	Honning	64.0	58.0	35.0	1.4500	0.1299	5036108202072	25036108687347
FW32HOR43	Honning	64.0	58.0	35.0	1.5400	0.1299	5036108202089	25036108687354
FW32HOR44	Honning	64.0	58.0	35.0	1.5600	0.1299	5036108202096	25036108687361
FW32HOR45	Honning	64.0	58.0	35.0	1.7400	0.1299	5036108202102	25036108687378
FW32HOR46	Honning	64.0	58.0	35.0	1.9100	0.1299	5036108202119	25036108687385
FW32HOR47	Honning	64.0	58.0	35.0	1.7100	0.1299	5036108202126	25036108687392