

A100 - Grip handske - latex

Kollektion: General håndtering

Artikler: Håndbeskyttelse

Materiale: Polyester, Elastik

Dyppet:

Inder Colli: 12

Ydre karton: 144

Produkt information

Førsteklasses latex håndfladedyppet 10 gauge handske, som giver god rive og slidstyrke, for sikker håndtering i både våde og tørre forhold. Åben ryg for ventilation og ergonomisk design for at reducere håndtræthed.

General håndtering

Kategorien med de almindelige handske samt handskerne med forbedret greb, er en af de mest populære samlinger inden for Portwest's handskesortiment. Et omhyggeligt udvalgt sortiment af belægnings, herunder latex, nitril, polyurethan og PVC, giver en bred vifte af stilarter, der passer til en række forskellige opgaver.

Håndbeskyttelse

En bredt sortiment af arbejds handsker er til rådighed. Så vi kan imødekomme alle behov. Kun de bedste materialer og fremstillingsmetoder anvendes i produktionen af Portwest's omfattende sortiment af beskyttelses handsker.

Standarder

EN ISO 21420: 2020 Fingerfærdighed 4

EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)



Features

- Premium arbejdshandske
- Krympet latex dyp giver forbedret greb
- Latex er en naturgummi, der har en høj elasticitet, samtidig med at den forbedrer kemikaliebestandigheden og giver et godt greb under både våde og tørre forhold
- Polyester er stærkere end naturfibre og tilbyder tilstrækkelig holdbarhed
- Robust 10 gauge-foring
- Åndbar sømløs foring
- Åben ryg for åndbarhed
- CE Certificeret



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A100 - Grip handske - latex

Varekode: 6116102091

Test Hus

SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body No.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Cert Nr: 2777/14699-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
A100R8RM	Red/Black	55.0	33.0	35.0	0.0920	0.0635	5036108302000	15036108711670
A100R8RL	Red/Black	55.0	33.0	35.0	0.1060	0.0635	5036108301997	15036108711663
A100R8RXL	Red/Black	55.0	33.0	35.0	0.1120	0.0635	5036108302017	15036108711687
A100R8RXXL	Red/Black	55.0	33.0	35.0	0.1020	0.0635	5036108302024	15036108711694